

# ВЛАСТЬ ДЕНЕГ

Основан – сентябрь 2003 года. Формат – 210x275 мм  
Язык издания – русский. Тираж – 30 000 экз.  
Периодичность – ежемесячник

**ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ**  
**+38 044 502 02 20**  
adv@dsnews.ua

## ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА 2020 ГОД

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ	Цена в грн без НДС
1/1	76,500
1/2	46,800
1/3	31,600
1/4	25,700
Разворот 2 полосы	123,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ	
Последняя обложка 1/1	109,000
Вторая обложка 1/1	81,800
Третья обложка 1/1	79,200
Строка на первой обложке	27,400

НОМЕР	СРОК ПОДАЧИ МАКЕТА	ДАТА ВЫХОДА
№3	17.02.2020	24.02.2020
№4	16.03.2020	23.03.2020
№5	21.04.2020	27.04.2020
№6	18.05.2020	25.05.2020
№7-8	22.06.2020	30.06.2020
№9	17.08.2020	25.08.2020
№10	21.09.2020	28.09.2020
№11	19.10.2020	26.10.2020
№12	16.11.2020	23.11.2020
№1-2 2018	21.12.2020	28.12.2020

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

- Макеты принимаются только в форматах TIF 300 dpi или EPS.
- Цветовая модель CMYK (FOGRA28, ISO 12647 2:2004).
- Шрифты переведены в кривые, встроенные фото - стук 150-300 dpi, прозрачности - HighResolution.
- Размеры макета должны соответствовать размерам модулей соответствующего издания с учётом вылетов на обрез.
- К макету должны прилагаться финальные распечатки, подписанные и утверждённые ответственным лицом заказчика.
- Значимые части макетов, идущих на вылет не должны располагаться ближе 5 мм к краю обреза (и с отступом 12 мм от корешка в изданиях с склейкой-биндером).
- Разворотные макеты должны быть раздвинуты на 7 мм от центра (3,5 мм влево и 3,5 мм вправо, если макет находится в середине блока) и на 10 мм от центра (5 мм влево и 5 мм вправо, если макет размещается на первых или последних 3-х разворотах). Дюбрезной размер при этом остается прежним.
- При наличии текста, идущего вывороткой (белые буквы), минимальный кегль 9 pt (на однокрасочной плашке C, M, Y, или Black не менее 8pt), мелкие шрифты с засечками также не рекомендуется использовать в связи с риском превышения точности совмещения красок, предусмотренной стандартами качества типографии.

## РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ, ММ

<b>2 полосы (разворот)</b> 420 x 275 (плюс по 5мм на обрез 430 x 285)	<b>1 полоса на вылет</b> 210 x 275 (плюс по 5мм на обрез 220 x 285)	<b>PR-полоса</b> 184.5 x 249,5 мм
<b>1/2 (вертик.)</b> 90 x 249,5	<b>1/2 (вертик.) на вылет</b> 102 x 275 (плюс по 5мм на обрез 112 x 285)	<b>1/2 (гор.) на вылет</b> 210 x 134,5 (плюс по 5мм на обрез 220 x 144,5)
<b>1/3 (гор.)</b> 184.5 x 79	<b>1/3 (вертик.)</b> 57 x 249,5	<b>1/2 (гор.)</b> 184.5 x 122
<b>1/3 (гор.)</b> 210 x 88 (плюс по 5мм на обрез 220 x 98)	<b>1/3 (вертик.) на вылет</b> 67 x 275 (плюс по 5мм на обрез 77 x 285)	<b>1/4 (гор.)</b> 184.5 x 58
<b>1/4 (гор.)</b> 42,5 x 249,5	<b>1/4 (гор.) на вылет</b> 49 x 275 (плюс по 5мм на обрез 59 x 285)	<b>1/4</b> 90 x 122
<b>1/10 (гор.)</b> 184.5 x 25	<b>1/10 (гор.) на вылет</b> 210 x 25 (плюс по 5мм на обрез 220 x 35)	

- Тонкие чёрные линии, чёрный текст мене 18pt, размещённые на цветной плашке или фото должны иметь параметр Overprint во избежание появления вокруг букв светлых участков, обусловленных причиной выше.
- Текст, окрашенный в несколько красок, либо с вывороткой на фоне из нескольких красок должен быть не менее 6 pt и тонкие линии не менее 0.5 pt.
- Под чистый черный цвет рекомендуется добавлять 50 % Cyan. Для достижения насыщенного черного на больших площадях рекомендовано использовать Black - 100 %, Cyan 50%, Magenta - 40 %, Yellow - 30 % (Superblack)
- Макет должен соответствовать заявленной площади. Дробные макеты, имеющие белый фон на своих границах отделяются тонкой чёрной линией или замкнутой рамкой толщиной 0,3-0,5pt.
- Претензии по цвету принимаются только в том случае, если рекламодателем была предоставлена цветопроба с соответствующими типографии параметрами.